



VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Calentador Instantáneo

El equipo que respalda tu obra y tu economía.
100% calidad asegurada, probando el
funcionamiento de cada producto.



RI-05 D

- ▶ Agua caliente **ilimitada**.
- ▶ **Fácil** instalación.
- ▶ **Diseño compacto** ideal para espacios pequeños.
- ▶ **Práctico y económico**.
- ▶ **Encendido automático** por demanda de agua caliente.



* Dependiendo los hábitos de uso y calentador actual.
** 4 años para vivienda ecológica. Consulte manual.

instantáneo

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

Calentador Instantáneo

- Máximo ahorro en gas, sólo enciende al abrir la llave de agua caliente.
- Fácil y práctica instalación.
- Diseño compacto, ideal para espacios pequeños.



Modelo	RI-05 D
Tipo	Instantáneo
Capacidad a nivel del mar (L/min)	6
Capacidad a 2200 metros sobre el nivel del mar (L/min)	4
Recomendación por no. de servicios*	1
Altura total (cm)	48
Frente (cm)	30
Fondo (cm)	13,5
Peso producto (kg)	4,8
Peso producto + caja (kg)	5,4
Alto caja x ancho x profundo (cm)	53 x 36 x 18
Carga térmica (Kw)	6,97
Eficiencia promedio (%)	90
Presión hidráulica máxima de trabajo (kg/cm ²)	4,5
Tipo de control para temperatura	Perilla reguladora
Flujo mínimo para encendido (L/min)	1,5
Diámetro ducto de evacuación de gases (mm)	90
Tipo de gas	L.P. y Natural
Presión de gas requerida kPa (kg/cm ²)	Gas LP 2,74 (27,94) y Gas Nat 1,76 (17,95)
Emisión de monóxido (ppm)	<180
Recubrimiento exterior	Pintura horneada
Garantía	1 año**
Tipo de encendido	Automático, por demanda de agua
Incremento de temperatura (salida-entrada)°C	25
Conexión de gas mm (in)	13 (½)
Conexión entrada y salida de agua mm (in)	13 (½)
Longitud mínima del ducto para instalación (mm)***	500
Presión hidrostática mínima requerida para la apertura de control de suministro de gas (MPa)	0,0098

* Un servicio equivale a una regadera de 4 L/min.

** 4 años para vivienda ecológica. Consulte manual.

*** Requerida para instalación en interiores y recomendada para exteriores. Consulte manual.